

Produktbeschreibung Typ CT28 FB exklusiv S-HPL (Spanplatte P2 E1)

Einsatzbereich

- hochfrequente Trockenräume

Plattenaufbau

- widerstandsfähiges 28 mm Verbundelement, bestehend aus 25 mm Holzspanplatte Typ P2 mit beidseitig 1,5 mm HPL-Beschichtung
- strapazierfähige, hochwertige und hygienische Oberfläche
- sichtbare Kanten mittels 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt

Anlagenhöhe

- bis 2500 mm mit oder ohne Bodenfreiheit

Vorderfront

- flächenbündig, schlossseitig eingelassenes Türanschlagprofil mit Gummidichtlippe zur Geräuschdämpfung
- bandseitig eingelassene Lippendichtung zum Sichtschutz
- Oberblende mit eingelassenen Tablarverbindern
- alle Wandanschlüsse erfolgen mittels Schattenfuge

Zwischenwände

- Wand- sowie Boden- und Deckenanschlüsse erfolgen mittels Schattenfuge
- Plattenteilung senkrecht oder waagrecht auf Höhe Türoberkante

Seitenwände

- Ausführung wie Zwischenwände
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt
 - nur bei Ausführung mit Bodenfreiheit

Türen

- Türbreite 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis
- lichte Durchgangshöhe 2000 mm, abweichend auf Anfrage

Stützfüße


- 16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl Gewindestellfuß mit Verstellbereich -10 mm / +20 mm
- trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO Beschlagfarben

Beschläge

- Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO Beschlagfarben
 - durchgehender Stahlkern
 - Griffdurchmesser 20 mm
 - Schauscheibe (rot / weiß) und Riegelolive
- WC Einsteckschloss mit Falle und Riegel
 - gerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig
- 3 Stück 2-Rollen Aluminiumbänder E6 EV1 eloxiert
 - Bandstift Stahl verzinkt

Plattendekore

- im Grundpreis enthalten (nächster NCS-Code):



- viele weitere Dekore auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich

Schamwände


- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet
- wandhängende Ausführung inkl. 2 Plattenhalter
 - 400 mm x 900 mm
- stehende Ausführung mit U-Profil und Stützfuß (inkl. Bodenfreiheit)
 - 450 mm x 1200 mm
 - 500 mm x 1400 mm
 - 550 mm x 2000 mm
- viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Beschlag- / Profilfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte ohne Aufpreis lieferbar
- Profile E6 EV1 im Grundpreis enthalten
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile, Bänder und Stützfüße im RAL Classic Farbcode kurzfristig gegen Mehrpreis lieferbar



Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör
 - Beschläge, Wandtürpuffer und Kleiderhaken aus Aluminium und Edelstahl
 - pulverbeschichtete Aluminium Profile und Anbauteile
 - Papierrollen- und Ersatzrollenhalter
 - Bürstengarnituren, u.V.m.
- Zertifizierungen
 - PEFC Zertifizierung
- Ausführungen
 - Front-Abwinklung und Wandanschluss ungleich 90°

Stand 11/2022

