

Produktbeschreibung Typ CT28 PU (TK-Sandwichelement)



Einsatzbereich

- Nass- und Trockenräume

Plattenaufbau

- 28 mm starkes Sandwichelement, bestehend aus 24 mm thermoplastischen Kunststoff-Kern und beidseitiger 2 mm HPL-Beschichtung
- pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
- sichtbare Kanten mittels 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt

Anlagenhöhe

- 2020 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit, abweichend auf Anfrage

Vorderfront

- umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium U-Profil
- schloss- und bandseitig Türanschlagprofile mit Gummidichtlippe zur Geräuschkämpfung

Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich sowie Wandanschluss und Plattenverbindung mittels Aluminium U-Profil

Seitenwände

- umgreifendes Aluminium Kopfprofil sowie zusätzlicher Stützfuß zur Stabilisierung
- Plattenverbindung mittels Aluminium Eckprofil
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium U-Profil

Türen

- alle Ecken und Kanten in einem Radius von 2 mm gerundet
- Standardmaß 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis
 - TÜV geprüfte Ausführung zzgl. 3. Band
 - ab 800 mm Türbreite zzgl. 3. Band

Stützfüße


- 16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl Gewindestellfuß mit Verstellbereich -10 mm / +20 mm
- trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO Beschlagfarben

Beschläge

- Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO Beschlagfarben
 - durchgehender Stahlkern
 - Griffdurchmesser 20 mm
 - Schauscheibe (rot / weiß) und Riegelolive
- WC Einsteckschloss mit Falle und Riegel
 - gerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig
- 2-Rollen Aluminiumbänder E6 EV1 eloxiert
 - Bandstift Stahl verzinkt

Plattendekore

- im Grundpreis enthalten (nächster NCS-Code):



- viele weitere Dekore auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich

Schamwände


- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet
- wandhängende Ausführung inkl. 2 Plattenhalter
 - 400 mm x 900 mm
- stehende Ausführung mit U-Profil und Stützfuß (inkl. Bodenfreiheit)
 - 450 mm x 1200 mm
 - 500 mm x 1400 mm
 - 550 mm x 2000 mm
- viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Beschlag- / Profilfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte ohne Aufpreis lieferbar
- Profile E6 EV1 im Grundpreis enthalten
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile, Bänder und Stützfüße im RAL Classic Farbcode kurzfristig gegen Mehrpreis lieferbar



Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör
 - Beschläge, Wandtürpuffer und Kleiderhaken aus Aluminium und Edelstahl
 - pulverbeschichtete Aluminium Profile und Anbauteile
 - Papierrollen- und Ersatzrollenhalter
 - Bürstengarnituren, u.V.m.
- Zertifizierungen
 - TÜV zertifizierte Ausführung
- Ausführungen
 - ohne Bodenfreiheit
 - raumhoch bis 3000 mm mittels Aufsatzelement
 - bandseitiger Fingerklemmschutz
 - Front-Abwinklung und Wandanschluss ungleich 90°

Stand 11/2022

