

## Produktbeschreibung Typ CT28 S-HPL (Spanplatte P2 E1)



### Einsatzbereich

- hochfrequente Trockenräume

### Plattenaufbau

- widerstandsfähiges 28 mm Verbundelement, bestehend aus 25 mm Holzspanplatte Typ P2 mit beidseitig 1,5 mm HPL-Beschichtung
- strapazierfähige, hochwertige und hygienische Oberfläche
- sichtbare Kanten mittels 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt

### Anlagenhöhe

- 2020 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit, abweichend auf Anfrage

### Vorderfront

- umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium U-Profil
- schloss- und bandseitig Türanschlagprofile mit Gummidichtlippe zur Geräuschdämpfung

### Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich sowie Wandanschluss und Plattenverbindung mittels Aluminium U-Profil

### Seitenwände

- umgreifendes Aluminium Kopfprofil sowie zusätzlicher Stützfuß zur Stabilisierung
- Plattenverbindung mittels Aluminium Eckprofil
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium U-Profil

### Türen

- alle Ecken und Kanten in einem Radius von 2 mm gerundet
- Standardmaß 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis
  - TÜV geprüfte Ausführung zzgl. 3. Band
  - ab 800 mm Türbreite zzgl. 3. Band

### Stützfüße


- 16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl Gewindestellfuß mit Verstellbereich -10 mm / +20 mm
- trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO Beschlagfarben

### Beschläge

- Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO Beschlagfarben
  - durchgehender Stahlkern
  - Griffdurchmesser 20 mm
  - Schauscheibe (rot / weiß) und Riegelolive
- WC Einsteckschloss mit Falle und Riegel
  - gerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig
- 2-Rollen Aluminiumbänder E6 EV1 eloxiert
  - Bandstift Stahl verzinkt

### Plattendekore

- im Grundpreis enthalten (nächster NCS-Code):



- viele weitere Dekore auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich

### Schamwände


- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet
- wandhängende Ausführung inkl. 2 Plattenhalter
  - 400 mm x 900 mm
- stehende Ausführung mit U-Profil und Stützfuß (inkl. Bodenfreiheit)
  - 450 mm x 1200 mm
  - 500 mm x 1400 mm
  - 550 mm x 2000 mm
- viele weitere Maße auf Anfrage möglich

### Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

### Beschlag- / Profilfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte ohne Aufpreis lieferbar
- Profile E6 EV1 im Grundpreis enthalten
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile, Bänder und Stützfüße im RAL Classic Farbcode kurzfristig gegen Mehrpreis lieferbar



### Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör
  - Beschläge, Wandtürpuffer und Kleiderhaken aus Aluminium und Edelstahl
  - pulverbeschichtete Aluminium Profile und Anbauteile
  - Papierrollen- und Ersatzrollenhalter
  - Bürstengarnituren, u.V.m.
- Zertifizierungen
  - TÜV zertifizierte Ausführung
  - PEFC Zertifizierung
- Ausführungen
  - ohne Bodenfreiheit
  - raumhoch bis 3000 mm mittels Aufsatzelement
  - bandseitiger Fingerklemmschutz
  - Front-Abwinklung und Wandanschluss ungleich 90°

Stand 11/2022

