

Reinigungsempfehlung für HPL-Kompaktplatten

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt der Chemnitzer Trennwände entschieden haben. Um die Verwendung langfristig zu garantieren, sind folgende Reinigungsempfehlungen zu beachten.

HPL-Kompaktplatten bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen und hygienischen Oberflächen keiner besonderen Pflege. Die Oberflächen sind im Allgemeinen leicht zu reinigen, dies gilt auch für strukturierte Oberflächen.

Leichte, frische Verschmutzung

Mit weichen sowie sauberen Tüchern (trocken / feucht) oder Schwamm reinigen. Bei einer Feuchtwischung ist mit einem saugfähigen Tuch oder Papierwischtuch nachzutrocknen.

Normale Verschmutzung mit längerer Einwirkungszeit

Reinigung mit warmem Wasser, sauberem Putzlappen oder Mikrofasertuch, weichem Schwamm oder weicher Bürste. Handelsübliche Haushaltsreinigungsmittel, wie Schmier- oder Kernseife, ohne scheuernde Bestandteile. Anschließend mit reinem Wasser feucht nachwischen und das Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden. Mit saugfähigen, sauberen Wisch- oder Papiertüchern ist die Oberfläche nachzutrocknen.

Vermeidung von Schlierenbildung

Schlieren entstehen häufig durch das Reinigen mit organischen Lösungsmitteln in Verbindung mit kaltem Wasser und / oder mehrfach gebrauchten Wischtüchern oder Fensterledern. Um alle Reinigungen schattierungs- oder schlierenfrei durchzuführen, empfiehlt es sich, mit warmem Wasser feucht nachzuwischen. Im Anschluss ist die Oberfläche mit handelsüblichen Tüchern oder Papierwischtuch nachzutrocknen.

Reinigungsmittel, die auf keinen Fall verwendet werden sollten

- ✗ Schleifende und scheuernde Mittel, wie Scheuerpulver, Putzschwämme, Stahlwolle
- ✗ Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel, Bleichmittel
- ✗ Reinigungsmittel mit starken Säuren und stark sauren Salzen
- ✗ Dampfreinigungsgeräte

