

Produktbeschreibung Typ CT13-1 KIGA (Kompaktplatte)



Einsatzbereich

- hochfrequente Nass- und Trockenräume

Plattenaufbau

- 13 mm starke Hochdruck-Schichtstoffplatte (HPL) mit beidseitiger, dekorativer Melaminbeschichtung
- schwarzes Trägermaterial im Kantenbereich sichtbar
- Plattenmaterial dauerhaft wasserbeständig und fäulnisresistent
- hygienische und lösungsmittelbeständige Oberfläche
- alle Ecken und Kanten sind gerundet

Anlagenhöhe

- 1400 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit, abweichend auf Anfrage

Vorderfront

- Wandanschlüsse erfolgen mittels Aluminium U-Profil
- band- und schlossseitig eingearbeiteter Fingerklemmschutz gemäß DGUV Richtlinien für Kindergärten
 - wahlweise als Bürste oder Gummilippe
 - Aluminium Fingerklemmschutzrohr gegen Mehrpreis

Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich sowie Wandanschluss und Plattenverbindung mittels Aluminium U-Profil

Seitenwände

- zusätzlicher Stützfuß zur Stabilisierung
- Plattenverbindung mittels Aluminium Eckprofil
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium U-Profil

Türen

- alle Ecken und Kanten gerundet
- Standardmaß 500 mm, abweichend bis 600 mm ohne Mehrpreis

Stützfüße


- 18 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl Gewindestellfuß mit Verstellbereich -10 mm / +20 mm
- trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO Beschlagfarben

Beschläge

- Kunststoff Sicherheitsringgriff mit 210 mm Durchmesser in ECO Beschlagfarben
 - 30 mm Griffdurchmesser
 - integrierter Anschlagpuffer
- 2 Stück 2-Rollen Kunststoffband in ECO Beschlagfarben
 - davon 1 Stück als Federband zum Selbstschließen der Tür

Plattendekore

- im Grundpreis enthalten (nächster NCS-Code):



- viele weitere Dekore auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich

Schamwände

- alle Ecken und Kanten gerundet
- wandhängende Ausführung inkl. 2 Plattenhalter
 - 400 mm x 900 mm
- stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß (inkl. Bodenfreiheit)
 - 450 mm x 1200 mm
 - 500 mm x 1400 mm
 - 550 mm x 2000 mm
- viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Beschlag- / Profilfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte ohne Aufpreis lieferbar
- Profile E6 EV1 im Grundpreis enthalten
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Stützfüße im RAL Classic Farbcode kurzfristig gegen Mehrpreis lieferbar



MehrpriAusstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör
 - wahlweise Aluminium oder Edelstahl Stützfüße
 - Aluminium Zusatzverriegelung gem. DGUV
 - Aluminium Fingerklemmschutzrohr gem. DGUV
 - pulverbeschichtete Aluminium Profile und Anbauteile
 - Papierrollen- und Ersatzrollenhalter
 - Bürstengarnituren, u.V.m.
- Zertifizierungen
 - PEFC Zertifizierung
- Ausführungen
 - ohne Bodenfreiheit
 - Front-Abwinklung und Wandanschluss ungleich 90°

Stand 04/2024

