

## Produktbeschreibung Typ CT28 KIGA S (Spanplatte P2 E1)



### Einsatzbereich

- beheizte Räume mit einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von bis zu 65 %, ohne direkten Wasserkontakt

### Plattenaufbau

- harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, 28 mm stark mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung
- pflegeleichte und hygienische Oberfläche
- alle Kanten mittels 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- alle Ecken und Kanten im Radius von 2 mm gerundet

### Anlagenhöhe

- 1400 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit

### Vorderfront

- Wandanschlüsse erfolgen mittels Aluminium U-Profil
- band- und schlossseitig eingearbeiteter Fingerklemmschutz gemäß DGUV Richtlinien für Kindergärten
  - wahlweise als Bürste oder Gummilippe
  - Aluminium Fingerklemmschutzrohr gegen Mehrpreis

### Zwischenwände

- Wandanschlüsse erfolgen mittels Aluminium U-Profil

### Seitenwände

- Ausführung wie Zwischenwände
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt

### Türen

- Türbreite 500 mm, abweichend bis 600 mm ohne Mehrpreis

### Stützfüße


- 16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl Gewindestellfuß mit Verstellbereich -10 mm / +20 mm
- trittfeste Kunststoffabdeckrossetten in ECO Beschlagfarben

### Beschläge

- Kunststoff Sicherheitsringgriff mit 210 mm Durchmesser in ECO Beschlagfarben
  - 30 mm Griffdurchmesser
  - integrierter Anschlagpuffer
- 2 Stück 2-Rollen Kunststoffband in ECO Beschlagfarben
  - davon 1 Stück als Federband zum Selbstschließen der Tür

### Plattendekore

- im Grundpreis enthalten (nächster NCS-Code):



- viele weitere Dekore auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich

### Schamwände

- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet
- wandhängende Ausführung inkl. 2 Plattenhalter
  - 400 mm x 900 mm
- stehende Ausführung mit U-Profil und Stützfuß (inkl. Bodenfreiheit)
  - 450 mm x 1200 mm
  - 500 mm x 1400 mm
  - 550 mm x 2000 mm
- viele weitere Maße auf Anfrage möglich

### Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

### Beschlag- / Profilfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte ohne Aufpreis lieferbar
- Profile E6 EV1 im Grundpreis enthalten
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Stützfüße im RAL Classic Farbcode kurzfristig gegen Mehrpreis lieferbar



### Mehrprienausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör
  - wahlweise Aluminium oder Edelstahl Stützfüße
  - Aluminium Zusatzverriegelung gem. DGUV
  - Aluminium Fingerklemmschutzrohr gem. DGUV
  - pulverbeschichtete Aluminium Profile und Anbauteile
  - Papierrollen- und Ersatzrollenhalter
  - Bürstengarnituren, u.V.m.
- Zertifizierungen
  - PEFC Zertifizierung
- Ausführungen
  - ohne Bodenfreiheit
  - Front-Abwinklung und Wandanschluss ungleich 90°

Stand 11/2022

