

## Produktbeschreibung CT13-1 KIGA



### Einsatzbereich

Hochfrequente Trocken- und Nassräume



### Plattenmaterial

13 mm HPL Kompaktplatte



### Anlagenhöhe

1 400 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit  
(abweichend auf Anfrage)

### Materialbeschreibung

- 13 mm Hochdruck-Schichtstoffplatte (HPL)
- Beidseitige, dekorative Melaminbeschichtung
- Schwarzes Trägermaterial im Kantbereich sichtbar
- Wasserbeständig und fäulnisresistent
- Hygienische und lösungsmittelbeständige Oberfläche
- Formgefräst, Kantenbearbeitung gemäß DGUV-Richtlinien

### Vorderfront

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil
- Formgefräst, Kantenbearbeitung gemäß DGUV-Richtlinien

### Türen

- Stabile Türanschlagsäulen mit eingelassenen Stützfüßen
- Band- und schlossseitiger Fingerklemmschutz
- Wahlweise als Bürste oder Gummilippe
- Standardmaß 500 mm, abweichend bis 600 mm ohne Mehrpreis

### Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

### Seitenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil
- Aluminium Eckprofil zur Plattenverbindung
- Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich
- Formgefräst, Kantenbearbeitung gemäß DGUV-Richtlinien

### Stützfüße

- 18 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
- Trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO-Beschlagfarben

### Bänder

- 2 Stück 2-Rollen Kunststoffband in ECO-Beschlagfarben
- Davon 1 Stück als Federband

### Beschläge

- Kunststoff Sicherheitsringgriff in ECO-Beschlagfarben
- 30 mm Griffdurchmesser, 210 mm Ringdurchmesser
- integrierter Anschlagpuffer

### Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

### Schamwände

- Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
- Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
- 400 mm x 900 mm
- Stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß
- 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- Viele weitere Maße auf Anfrage möglich

### Beschlag- und Profilarben

- ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
- Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
- Sichtbare Schrauben und Niete unbehandelt oder verzinkt

Weiß 08 RAL9016	Dunkel- grau 20 RAL7038	Verkehrs- grau 20 RAL7043	Gelb 07 RAL1021	Rot 01 RAL3003	Blau 09 RAL5002	Schwarz 02 RAL9005	Grün 05 RAL6029

### Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

- Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß 0085 RAL9010 / S0502-G50Y
	Winterweiß 0851 RAL9001 / S0505-Y30R
	Birkengrau 0741 RAL7035 / S2002-G50Y
	Graphitgrau 0077 RAL7015 / S7005-R50B
	Sonnengelb 0212 RAL1023 / S1080-Y10R
	Rot 0067 RAL3001 / S1580-Y90R
	Atlantik 0717 RAL5015 / S2060-R90B
	Vivo 0024 RAL D 100 80 50 / S2040-G60Y
	Gelbgrün 0725 RAL D 110 80 70 / S1080-G60Y

### Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Aluminium Fingerklemmschutzrohr
- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
- Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.V.m.
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
- PEFC Zertifizierung
- Weitere Ausführungen
- Ohne Bodenfreiheit

Stand: 01.07.2025

### Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36  
09366 Stollberg

Geschäftsführende Gesellschafter:  
Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0  
Fax +49 (0) 37296 9280 - 10

E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de  
Web: www.chemnitzer-trennwaende.eu

Sparkasse Chemnitz  
IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25  
BIC CHEKDE81XXX  
Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!