

Produktbeschreibung CT28 FB exklusiv S-HPL



Einsatzbereich

Hochfrequente Trockenräume



Plattenmaterial

28 mm HPL-Verbundelement (P2-Kern)



Anlagenhöhe

max. 2 500 mm mit / ohne Bodenfreiheit

Materialbeschreibung

Kern: 25 mm harnstoffharzgebundene Spanplatte P2
 Deckschichten: je 1,5 mm HPL beidseitig
 Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
 Blauer Engel - ressourcenschonend produziert
 2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten
 2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

Vorderfront

Durchgehend ausgeführte Frontelemente, Oberblende im Türbereich
 Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Schattenfuge

Türen

Flächenbündige Optik mit schlossseitig eingelassenem Türanschlagprofil
 · Integrierte Gummi-Anschlagdichtung zur Geräuschdämpfung
 Standardbreite 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis
 Lichte Durchgangshöhe 2 000 mm, abweichend auf Anfrage

Zwischenwände

Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Schattenfuge

Seitenwände

Bautoleranzausgleich und Wandanschlüsse mittels Schattenfuge
 Waagerechte Plattenteilung auf Höhe OK Türblatt
 · Aufsatzelement ab OK Türblatt
 · Dezente Verbindung mittels Nut- und Feder

Stützfüße

16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
 Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
 Trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

3 Stück 2-Rollen Aluminium-Bänder E6 EV1 eloxiert
 · Bandstift aus verzinktem Stahl; optional selbstschließend

Beschläge

20 mm Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO-Beschlagfarben
 · Schauscheibe rot/weiß, durchgehender Stahlkern
 WC Einsteckschloss, runder 18 mm Stulp, Stahl Nickel-Silber

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

Kunststoff Kleiderhaken in ECO-Beschlagfarben
 Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
 Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
 · 400 mm x 900 mm
 Stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß
 · 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
 · 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
 · 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
 Viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Beschlag- und Profilarben

ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
 Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
 Sichtbare Schrauben und Niete unbehandelt oder verzinkt

Weiß 08	Dunkel-grau 20	Verkehrs-grau 20	Gelb 07	Rot 01	Blau 09	Schwarz 02	Grün 05
RAL9016	RAL7038	RAL7043	RAL1021	RAL3003	RAL5002	RAL9005	RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
 - Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.v.m.
 - Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
 - PEFC Zertifizierung
- Weitere Ausführungen
- Bandseitiger Fingerklemmschutz
 - ohne Deckenanschluss, mit Stabilisierungsprofil
 - Senkrechte Plattenteilung

Stand: 01.07.2025

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36
 09366 Stollberg
 Geschäftsführende Gesellschafter:
 Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0
 Fax +49 (0) 37296 9280 - 10
 E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de
 Web: www.chemnitzer-trennwaende.de

Sparkasse Chemnitz
 IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25
 BIC CHEKDE33XXX
 Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!