

Produktbeschreibung CT28 KIGA S-HPL



Einsatzbereich

Hochfrequente Trockenräume



Plattenmaterial

28 mm HPL-Verbundelement (P2-Kern)



Anlagenhöhe

1 400 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit
(abweichend auf Anfrage)

Materialbeschreibung

Kern: 25 mm harnstoffharzgebundene Spanplatte P2
Deckschichten: je 1,5 mm HPL beidseitig
Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
Blauer Engel - ressourcenschonend produziert
2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten
2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

Vorderfront

Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil
Kanten und Ecken gemäß DGUV-Richtlinien gerundet

Türen

Band- und schlossseitiger Fingerklemmschutz
· Wahlweise als Bürste oder Gummilippe
· Optional als Aluminium Fingerklemmschutzrohr
Standardmaß 500 mm, abweichend bis 600 mm ohne Mehrpreis

Zwischenwände

Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Seitenwände

Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil
Aluminium Eckprofil zur Plattenverbindung
Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich
Kanten und Ecken gemäß DGUV-Richtlinien gerundet

Stützfüße

16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
Trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

2 Stück 2-Rollen Kunststoffband in ECO-Beschlagfarben
· Davon 1 Stück als Federband

Beschläge

Kunststoff Sicherheitsringgriff in ECO-Beschlagfarben
· 30 mm Griffdurchmesser, 210 mm Ringdurchmesser
· integrierter Anschlagpuffer

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
· 400 mm x 900 mm
Stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß
· 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
· 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
· 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
Viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Beschlag- und Profilarben

ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
Sichtbare Schrauben und Niete unbehandelt oder verzinkt

							
Weiß 08 RAL9016	Dunkelgrau 20 RAL7038	Verkehrsgrau 20 RAL7043	Gelb 07 RAL1021	Rot 01 RAL3003	Blau 09 RAL5002	Schwarz 02 RAL9005	Grün 05 RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Aluminium Fingerklemmschutzrohr
- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
- Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.V.m.
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
- PEFC Zertifizierung
- Weitere Ausführungen
- Ohne Bodenfreiheit

Stand: 01.07.2025

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36
09366 Stollberg

Geschäftsführende Gesellschafter:
Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0

Fax +49 (0) 37296 9280 - 10

E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de

Web: www.chemnitzer-trennwaende.de

Sparkasse Chemnitz

IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25

BIC CHEKDE33XXX

Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!