

Produktbeschreibung CT28 S-HPL



Einsatzbereich

Hochfrequente Trockenräume



Plattenmaterial

28 mm HPL-Verbundelement (P2-Kern)



Anlagenhöhe

2 020 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit
(abweichend auf Anfrage)

Materialbeschreibung

- Kern: 25 mm harnstoffharzgebundene Spanplatte P2
- Deckschichten: je 1,5 mm HPL beidseitig
- Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
- Blauer Engel - ressourcenschonend produziert
- 2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten
- 2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

Vorderfront

- Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Türen

- Dezente Türanschlagprofile auf Band- und Schlossseite
- Schlossseitige Gummi-Anschlagdichtung zur Geräuschkämpfung
- Standardmaß 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis
- Optional als TÜV geprüfte Variante bzw. ab 800 mm mit 3. Band

Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Seitenwände

- Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
- Aluminium Eckprofil zur Plattenverbindung
- Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Stützfüße

- 16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
- Trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

- 2 Stück 2-Rollen Aluminium-Bänder E6 EV1 eloxiert
- Bandstift aus verzinktem Stahl; optional selbstschließend

Beschläge

- 20 mm Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO-Beschlagfarben
- Schauscheibe rot/weiß, durchgehender Stahlkern
- WC Einsteckschloss, runder 18 mm Stulp, Stahl Nickel-Silber

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Kunststoff Kleiderhaken in ECO-Beschlagfarben
- Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

- Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
- Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
- 400 mm x 900 mm
- Stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß
- 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- Viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Beschlag- und Profilarben

- ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
- Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
- Sichtbare Schrauben und Niete unbehandelt oder verzinkt

Weiß 08 RAL9016	Dunkelgrau 20 RAL7038	Verkehrsgrau 20 RAL7043	Gelb 07 RAL1021	Rot 01 RAL3003	Blau 09 RAL5002	Schwarz 02 RAL9005	Grün 05 RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

- Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
- Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.v.m.
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
- TÜV geprüfte Ausführung, PEFC Zertifizierung
- Weitere Ausführungen
- Ohne Bodenfreiheit
- Raumhoch bis 3000 mm mittels Aufsatzelement
- Bandseitiger Fingerklemmschutz
- Wand- und Plattenverbindung mittels Schattenfuge

Stand: 01.07.2025

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36
09366 Stollberg
Geschäftsführende Gesellschafter:
Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0
Fax +49 (0) 37296 9280 - 10
E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de
Web: www.chemnitzer-trennwaende.eu

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25
BIC CHEKDE81XXX
Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!