

Produktbeschreibung CT42



Einsatzbereich

Hochfrequente Trockenräume



Plattenmaterial

42 mm Verbundelement (MDF-Kern)
28 mm Spanplatte P2



Anlagenhöhe

2 020 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit
(abweichend auf Anfrage)

Materialbeschreibung

- Front und Türen aus Verbundelement
- Kern mm MDF Leichtfaserplatte, Deckschichten je 1,5 mm HPL
- Bauteilbreite maximal 1 300 mm
- Schloss- und bandseitig Birkenholz-Anleimer mit Falz
- Zwischen- und Seitenwände aus 28 mm Spanplatte P2
- 2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten

Vorderfront

- Aufgeschraubtes Aluminium-Kopfprofil zur Stabilisierung
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Schattenfuge

Türen

- Flächenbündige Optik mit senkrechten Vollholz-Türfalz
- Birke klar lackiert, abweichend auf Anfrage
- Eingelassener Gummi-Anschlag-Puffer zur Geräuschkämpfung
- Standardbreite 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis

Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Schattenfuge

Seitenwände

- Aufgeschraubtes Aluminium-Kopfprofil zur Stabilisierung
- Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich
- Bautoleranzausgleich und Wandanschlüsse mittels Schattenfuge
- Plattenverbindung mittels Bett-Einhängebeschlag

Stützfüße

- 16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
- Trittfeste Kunststoffabdeckrossetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

- 3 Stück 3-Rollen Aluminium-Bänder E6 EV1 eloxiert
- Bandstift aus Edelstahl; optional selbstschließend

Beschläge

- 20 mm Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO-Beschlagfarben
- Schauscheibe rot/weiß, durchgehender Stahlkern
- WC Einsteckschloss, runder 18 mm Stulp, Stahl Nickel-Silber

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Kunststoff Kleiderhaken in ECO-Beschlagfarben
- Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

- Plattenmaterial Spanplatte P2, abweichend auf Anfrage
- Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
- 400 mm x 900 mm
- Stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß
- 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- Viele weitere Maße auf Anfrage möglich


Beschlag- und Profilfarben

- ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
- Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
- Sichtbare Schrauben und Niete unbehandelt oder verzinkt

							
Weiß 08 RAL9016	Dunkel- grau 20 RAL7038	Verkehrs- grau 20 RAL7043	Gelb 07 RAL1021	Rot 01 RAL3003	Blau 09 RAL5002	Schwarz 02 RAL9005	Grün 05 RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

- Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N
	Graphitgrau U12257 RAL7012 / S7000-N

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
- Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.v.m.
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
- Falzbereiche farbig lackiert
- PEFC Zertifizierung
- Kopfprofil aus Edelstahl
- Weitere Ausführungen
- Ohne Bodenfreiheit
- Raumhoch bis 3000 mm mittels Aufsatzelement

Stand: 01.07.2025

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36
09366 Stollberg
Geschäftsführende Gesellschafter:
Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0
Fax +49 (0) 37296 9280 - 10
E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de
Web: www.chemnitzer-trennwaende.de

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25
BIC CHEKDE33XXX
Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!