

Produktbeschreibung CT13-1



Einsatzbereich

Hochfrequente Trocken- und Nassräume



Plattenmaterial

13 mm HPL Kompaktplatte



Anlagenhöhe

2 031 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit
(abweichend auf Anfrage)

Materialbeschreibung

- 13 mm Hochdruck-Schichtstoffplatte (HPL)
- Beidseitige, dekorative Melaminbeschichtung
- Schwarzes Trägermaterial im Kantenbereich sichtbar
- Wasserbeständig und fäulnisresistent
- Hygienische und lösungsmittelbeständige Oberfläche
- Sichtbare Ecken und Kanten formgefräst

Vorderfront

- Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Türen

- Stabile Türanschlagsäulen
- Schlossseitige Gummi-Anschlagdichtung zur Geräuschkämpfung
- Alle Ecken und Kanten formgefräst
- Standardmaß 625 mm, abweichend bis 900 mm ohne Mehrpreis

Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Seitenwände

- Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
- Aluminium Eckprofil zur Plattenverbindung
- Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Stützfüße

- 18 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
- Trittfeste Kunststoffabdeckrossetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

- 3 Stück 2-Rollen Aluminium-Bänder E6 EV1 eloxiert
- Selbstschließend, Bandstift aus Edelstahl

Beschläge

- Flaches Kunststoff-Aufsatzschloss in ECO-Beschlagfarben
- Verdeckte Montageplatte, 2 Knäufe, separate WC-Riegelolive
- Schauscheibe rot/weiß

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Kunststoff Kleiderhaken in ECO-Beschlagfarben
- Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

- Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
- Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
- 400 mm x 900 mm
- Stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß
- 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- Viele weitere Maße auf Anfrage möglich




Beschlag- und Profilarben

- ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
- Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
- Sichtbare Schrauben und Niete unbehandelt oder verzinkt

							
Weiß 08 RAL9016	Dunkel- grau 37 RAL7038	Verkehrs- grau 20 RAL7043	Gelb 07 RAL1021	Rot 01 RAL3003	Blau 09 RAL5002	Schwarz 02 RAL9005	Grün 05 RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß 0085 RAL9010 / S0502-G50Y
	Winterweiß 0851 RAL9001 / S0505-Y30R
	Birkengrau 0741 RAL7035 / S2002-G50Y
	Graphitgrau 0077 RAL7015 / S7005-R50B
	Sonnengelb 0212 RAL1023 / S1080-Y10R
	Rot 0067 RAL3001 / S1580-Y90R
	Atlantik 0717 RAL5015 / S2060-R90B
	Vivo 0024 RAL D 100 80 50 / S2040-G60Y
	Gelbgrün 0725 RAL D 110 80 70 / S1060-G60Y

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
- Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.v.m.
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
- PEFC Zertifizierung
- Weitere Ausführungen
- Ohne Bodenfreiheit
- Raumhoch bis 3000 mm mittels Aufsatzelement
- Bandseitiger Fingerklemmschutz
- Duschkabinen, Sitzbänke und Ablagen

Stand: 01.09.2025

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36
09366 Stollberg
Geschäftsführende Gesellschafter:
Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0
Fax +49 (0) 37296 9280 - 10
E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de
Web: www.chemnitzer-trennwaende.de

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25
BIC CHEKDE33XXX
Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!