

Produktbeschreibung CT28 FB exklusiv S-HPL



Einsatzbereich

Hochfrequente Trockenräume



Plattenmaterial

28 mm HPL-Verbundelement (P2-Kern)



Anlagenhöhe

max. 2 500 mm mit / ohne Bodenfreiheit

Materialbeschreibung

Kern: 25 mm harnstoffharzgebundene Spanplatte P2
 Deckschichten: je 1,5 mm HPL beidseitig
 Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
 Blauer Engel - ressourcenschonend produziert
 2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten
 2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

Vorderfront

Durchgehend ausgeführte Frontelemente, Oberblende im Türbereich
 Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Schattenfuge

Türen

Flächenbündige Optik mit schlossseitig eingelassenem Türanschlagprofil
 · Integrierte Gummi-Anschlagdichtung zur Geräuschdämpfung
 Standardbreite 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis
 Lichte Durchgangshöhe 2 000 mm, abweichend auf Anfrage

Zwischenwände

Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Schattenfuge

Seitenwände

Bautoleranzausgleich und Wandanschlüsse mittels Schattenfuge
 Waagerechte Plattenteilung auf Höhe OK Türblatt
 · Aufsatzelement ab OK Türblatt
 · Dezente Verbindung mittels Nut- und Feder

Stützfüße

16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
 Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
 Trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

3 Stück 2-Rollen Aluminium-Bänder E6 EV1 eloxiert
 · Bandstift aus verzinktem Stahl; optional selbstschließend

Beschläge

20 mm Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO-Beschlagfarben
 · Schauscheibe rot/weiß, durchgehender Stahlkern
 WC Einsteckschloss, runder 18 mm Stulp, Stahl Nickel-Silber

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

Kunststoff Kleiderhaken in ECO-Beschlagfarben
 Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
 Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
 · 400 mm x 900 mm
 Stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß
 · 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
 · 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
 · 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
 Viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Beschlag- und Profilarben

ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
 Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
 Sichtbare Schrauben und Niete unbehandelt oder verzinkt

Weiß 08 RAL9016	Dunkelgrau 37 RAL7038	Verkehrsgrau 20 RAL7043	Gelb 07 RAL1021	Rot 01 RAL3003	Blau 09 RAL5002	Schwarz 02 RAL9005	Grün 05 RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
 - Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.v.m.
 - Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
 - PEFC Zertifizierung
- Weitere Ausführungen
- Bandseitiger Fingerklemmschutz
 - ohne Deckenanschluss, mit Stabilisierungsprofil
 - Senkrechte Plattenteilung

Stand: 01.09.2025

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36
 09366 Stollberg
 Geschäftsführende Gesellschafter:
 Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0
 Fax +49 (0) 37296 9280 - 10
 E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de
 Web: www.chemnitzer-trennwaende.eu

Sparkasse Chemnitz
 IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25
 BIC CHEKDE33XXX
 Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!