

Produktbeschreibung CT28 KIGA PU



Einsatzbereich

Hochfrequente Trocken- und Feuchträume



Plattenmaterial

28 mm HPL-Sandwichelement (TK-Kern)



Anlagenhöhe

1 400 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit
(abweichend auf Anfrage)

Materialbeschreibung

Kern: 24 mm thermoplastischer Kunststoff
Deckschichten: je 2 mm HPL beidseitig
Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
Feuchtraumgeeignetes Sandwichelement
2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten
2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

Vorderfront

Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil
Kanten und Ecken gemäß DGUV-Richtlinien gerundet

Türen

Band- und schlossseitiger Fingerklemmschutz
· Wahlweise als Bürste oder Gummilippe
· Optional als Aluminium Fingerklemmschutzrohr
Standardmaß 500 mm, abweichend bis 600 mm ohne Mehrpreis

Zwischenwände

Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Seitenwände

Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil
Aluminium Eckprofil zur Plattenverbindung
Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich
Kanten und Ecken gemäß DGUV-Richtlinien gerundet

Stützfüße

16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
Trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

2 Stück 2-Rollen Kunststoffband in ECO-Beschlagfarben
· Davon 1 Stück als Federband

Beschläge

Kunststoff Sicherheitsringgriff in ECO-Beschlagfarben
· 30 mm Griffdurchmesser, 210 mm Ringdurchmesser
· integrierter Anschlagpuffer

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
· 400 mm x 900 mm
Stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß
· 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
· 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
· 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
Viele weitere Maße auf Anfrage möglich




Beschlag- und Profilarben

ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
Sichtbare Schrauben und Niete unbehandelt oder verzinkt

							
Weiß 08	Dunkel- grau 37	Verkehrs- grau 20	Gelb 07	Rot 01	Blau 09	Schwarz 02	Grün 05
RAL9016	RAL7038	RAL7043	RAL1021	RAL3003	RAL5002	RAL9005	RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Aluminium Fingerklemmschutzrohr
 - Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
 - Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.V.m.
 - Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
- Weitere Ausführungen
- Ohne Bodenfreiheit

Stand: 01.09.2025

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36

09366 Stollberg

Geschäftsführende Gesellschafter:

Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0

Fax +49 (0) 37296 9280 - 10

E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de

Web: www.chemnitzer-trennwaende.de

Sparkasse Chemnitz

IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25

BIC CHEKDE33XXX

Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!