

Produktbeschreibung CT28 KIGA S



Einsatzbereich

Trockenraum



Plattenmaterial

28 mm Spanplatte P2



Anlagenhöhe

1 400 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit
(abweichend auf Anfrage)

Materialbeschreibung

- 28 mm harnstoffharzgebundene Spanplatte P2
- Beidseitige, dekorative Melaminbeschichtung
- Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
- Blauer Engel - ressourcenschonend produziert
- 2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten
- 2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

Vorderfront

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil
- Kanten und Ecken gemäß DGUV-Richtlinien gerundet

Türen

- Band- und schlossseitiger Fingerklemmschutz
- Wahlweise als Bürste oder Gummilippe
- Optional als Aluminium Fingerklemmschutzrohr
- Standardmaß 500 mm, abweichend bis 600 mm ohne Mehrpreis

Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Seitenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil
- Aluminium Eckprofil zur Plattenverbindung
- Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich
- Kanten und Ecken gemäß DGUV-Richtlinien gerundet

Stützfüße

- 16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
- Trittfeste Kunststoffabdeckrossetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

- 2 Stück 2-Rollen Kunststoffband in ECO-Beschlagfarben
- Davon 1 Stück als Federband

Beschläge

- Kunststoff Sicherheitsringgriff in ECO-Beschlagfarben
- 30 mm Griffdurchmesser, 210 mm Ringdurchmesser
- integrierter Anschlagpuffer

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

- Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
- Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
- 400 mm x 900 mm
- Stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß
- 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- Viele weitere Maße auf Anfrage möglich



Beschlag- und Profilarben

- ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
- Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
- Sichtbare Schrauben und Niete unbehandelt oder verzinkt

							
Weiß 08	Dunkelgrau 37	Verkehrsgrau 20	Gelb 07	Rot 01	Blau 09	Schwarz 02	Grün 05
RAL9016	RAL7038	RAL7043	RAL1021	RAL3003	RAL5002	RAL9005	RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

- Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N
	Graphitgrau U12257 RAL7012 / S7000-N
	Dottergelb U15579 RAL1003 / S0570-Y20R
	Karminrot U17005 RAL3000 / S2070-Y90R
	Himmelblau U18001 RAL5014 / S4020-R80B
	Enzianblau U18059 RAL5040-R80B
	Avocado U19503 RAL D 120 70 20 / S3020-G60Y

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Aluminium Fingerklemmschutzrohr
- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
- Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.V.m.
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
- PEFC Zertifizierung
- Weitere Ausführungen
- Ohne Bodenfreiheit

Stand: 01.09.2025

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36
09366 Stollberg

Geschäftsführende Gesellschafter:
Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0

Fax +49 (0) 37296 9280 - 10

E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de

Web: www.chemnitzer-trennwaende.eu

Sparkasse Chemnitz

IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25

BIC CHEKDE33XXX

Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!