

Produktbeschreibung CT28 S-HPL



Einsatzbereich

Hochfrequente Trockenräume



Plattenmaterial

28 mm HPL-Verbundelement (P2-Kern)



Anlagenhöhe

2 020 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit
(abweichend auf Anfrage)

Materialbeschreibung

Kern: 25 mm harnstoffharzgebundene Spanplatte P2
Deckschichten: je 1,5 mm HPL beidseitig
Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
Blauer Engel - ressourcenschonend produziert
2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten
2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

Vorderfront

Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Türen

Dezente Türanschlagprofile auf Band- und Schlossseite
Schlossseitige Gummi-Anschlagdichtung zur Geräuschkämpfung
Standardmaß 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis
· Optional als TÜV geprüfte Variante bzw. ab 800 mm mit 3. Band

Zwischenwände

Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Seitenwände

Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
Aluminium Eckprofil zur Plattenverbindung
Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich
Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Stützfüße

16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
Trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

2 Stück 2-Rollen Aluminium-Bänder E6 EV1 eloxiert
· Bandstift aus verzinktem Stahl; optional selbstschließend

Beschläge

20 mm Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO-Beschlagfarben
· Schauscheibe rot/weiß, durchgehender Stahlkern
WC Einsteckschloss, runder 18 mm Stulp, Stahl Nickel-Silber

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

Kunststoff Kleiderhaken in ECO-Beschlagfarben
Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
· 400 mm x 900 mm
Stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß
· 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
· 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
· 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
Viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Beschlag- und Profilarben

ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
Sichtbare Schrauben und Niete unbehandelt oder verzinkt

							
Weiß 08 RAL9016	Dunkel- grau 37 RAL7038	Verkehrs- grau 20 RAL7043	Gelb 07 RAL1021	Rot 01 RAL3003	Blau 09 RAL5002	Schwarz 02 RAL9005	Grün 05 RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
 - Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.v.m.
 - Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
 - TÜV geprüfte Ausführung, PEFC Zertifizierung
- Weitere Ausführungen
- Ohne Bodenfreiheit
 - Raumhoch bis 3000 mm mittels Aufsatzelement
 - Bandseitiger Fingerklemmschutz
 - Wand- und Plattenverbindung mittels Schattenfuge

Stand: 01.09.2025

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36
09366 Stollberg
Geschäftsführende Gesellschafter:
Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0
Fax +49 (0) 37296 9280 - 10
E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de
Web: www.chemnitzer-trennwaende.de

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25
BIC CHEKDE33XXX
Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!