

Produktbeschreibung CT28 S



Einsatzbereich

Trockenraum



Plattenmaterial

28 mm Spanplatte P2



Anlagenhöhe

2 020 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit
(abweichend auf Anfrage)

Materialbeschreibung

- 28 mm harnstoffharzgebundene Spanplatte P2
- Beidseitige, dekorative Melaminbeschichtung
- Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
- Blauer Engel - ressourcenschonend produziert
- 2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten
- 2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

Vorderfront

- Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Türen

- Dezente Türanschlagprofile auf Band- und Schlossseite
- Schlossseitige Gummi-Anschlagdichtung zur Geräuschkämpfung
- Standardmaß 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis
- Optional als TÜV geprüfte Variante bzw. ab 800 mm mit 3. Band

Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Seitenwände

- Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
- Aluminium Eckprofil zur Plattenverbindung
- Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Stützfüße

- 16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
- Trittfeste Kunststoffabdeckrossetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

- 2 Stück 2-Rollen Aluminium-Bänder E6 EV1 eloxiert
- Bandstift aus verzinktem Stahl; optional selbstschließend

Beschläge

- 20 mm Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO-Beschlagfarben
- Schauscheibe rot/weiß, durchgehender Stahlkern
- WC Einsteckschloss, runder 18 mm Stulp, Stahl Nickel-Silber

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Kunststoff Kleiderhaken in ECO-Beschlagfarben
- Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

- Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
- Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
- 400 mm x 900 mm
- Stehende Ausführung mit U-Profil und Klammerfuß
- 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- Viele weitere Maße auf Anfrage möglich



Beschlag- und Profilarben

- ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
- Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
- Sichtbare Schrauben und Niete unbehandelt oder verzinkt

							
Weiß 08 RAL9016	Dunkel- grau 37 RAL7038	Verkehrs- grau 20 RAL7043	Gelb 07 RAL1021	Rot 01 RAL3003	Blau 09 RAL5002	Schwarz 02 RAL9005	Grün 05 RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

- Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N
	Graphitgrau U12257 RAL7012 / S7000-N
	Dottergelb U15579 RAL1003 / S0570-Y20R
	Karminrot U17005 RAL3000 / S2070-Y90R
	Himmelblau U18001 RAL5014 / S4020-R80B
	Enzianblau U18059 RAL5010 / S5040-R80B
	Avocado U19503 RAL D 120 70 20 / S3020-G60Y

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
- Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.v.m.
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
- TÜV geprüfte Ausführung, PEFC Zertifizierung
- Weitere Ausführungen
- Ohne Bodenfreiheit
- Raumhoch bis 3000 mm mittels Aufsatzelement
- Bandseitiger Fingerklemmschutz
- Wand- und Plattenverbindung mittels Schattenfuge

Stand: 01.09.2025

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36
09366 Stollberg
Geschäftsführende Gesellschafter:
Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0
Fax +49 (0) 37296 9280 - 10
E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de
Web: www.chemnitzer-trennwaende.de

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25
BIC CHEKDE33XXX
Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!