

Produktbeschreibung CT28 FB exklusiv S



Einsatzbereich

Trockenraum



Plattenmaterial

28 mm Spanplatte P2



Anlagenhöhe

max. 2 500 mm mit / ohne Bodenfreiheit

Materialbeschreibung

- 28 mm harnstoffharzgebundene Spanplatte P2
- Beidseitige, dekorative Melaminbeschichtung
- Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
- Blauer Engel - ressourcenschonend produziert
- 2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten
- 2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

Vorderfront

- Durchgehend ausgeführte Frontelemente, Oberblende im Türbereich
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Schattenfuge

Türen

- Flächenbündige Optik mit schlossseitig eingelassenem Türanschlagprofil
- Integrierte Gummi-Anschlagdichtung zur Geräuschkämpfung
- Standardbreite 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis
- Lichte Durchgangshöhe 2 000 mm, abweichend auf Anfrage

Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Schattenfuge

Seitenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschlüsse mittels Schattenfuge
- Waagerechte Plattenteilung auf Höhe OK Türblatt
- Aufsatzelement ab OK Türblatt
- Dezente Verbindung mittels Nut- und Feder

Stützfüße

- 16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
- Trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

- 3 Stück 3-Rollen Aluminium-Bänder E6 EV1 eloxiert
- Bandstift aus Edelstahl; optional selbstschließend

Beschläge

- 20 mm Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO-Beschlagfarben
- Schauscheibe rot/weiß, durchgehender Stahlkern
- WC Einsteckschloss, runder 18 mm Stulp, Stahl Nickel-Silber

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Kunststoff Kleiderhaken in ECO-Beschlagfarben
- Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

- Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
- Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
- 400 mm x 900 mm
- Stehende Ausführung mit U-Profil und Stützfuß
- 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- Viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Beschlag- und Profilarfarben

- ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
- Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
- Sichtbare Schrauben und Nieten unbehandelt oder verzinkt

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | |
| Weiß 08 RAL9016 | Dunkel- grau 37 RAL7038 | Verkehrs- grau 20 RAL7043 | Gelb 07 RAL1021 | Rot 01 RAL3003 | Blau 09 RAL5002 | Dunkel- blau 21 RAL5011 | Schwarz 02 RAL9005 | Grün 05 RAL6029 |

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

| | |
|--|--|
| | Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y |
| | Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R |
| | Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N |
| | Graphitgrau U12257 RAL7012 / S7000-N |
| | Dottergelb U15579 RAL1003 / S0570-Y20R |
| | Karminrot U17005 RAL3000 / S2070-Y90R |
| | Himmelblau U18001 RAL5014 / S4020-R80B |
| | Enzianblau U18059 RAL5010 / S5040-R80B |
| | Avocado U19503 RAL D 120 70 20 / S3020-G60Y |

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
- Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.V.m.
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
- PEFC Zertifizierung
- Weitere Ausführungen
- Bandseitiger Fingerklemmschutz
- ohne Deckenanschluss, mit Stabilisierungsprofil
- Senkrechte Plattenteilung

18.03.2026

Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG

Auer Straße 36
09366 Stollberg

Geschäftsführende Gesellschafter:
Uwe Schürer, Thomas Sehr

Tel. +49 (0) 37296 9280 - 0
Fax +49 (0) 37296 9280 - 10

E-Mail: info@chemnitzer-trennwaende.de
Web: www.chemnitzer-trennwaende.eu

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE57 8705 0000 3140 0048 25
BIC CHEKDE81XXX
Ust.-ID: DE 220 350 207



Scan mich!