

Produktbeschreibung CT28 KIGA S

Einsatzbereich
Trockenraum

Plattenmaterial
28 mm Spanplatte P2

Anlagenhöhe
1.400 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit
(abweichend auf Anfrage)

Materialbeschreibung

- 28 mm harnstoffharzgebundene Spanplatte P2
- Beidseitige, dekorative Melaminbeschichtung
- Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
- Blauer Engel - ressourcenschonend produziert
- 2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten
- 2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

Vorderfront

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil
- Kanten und Ecken gemäß DGUV-Richtlinien gerundet

Türen

- Band- und schlossseitiger Fingerklemmschutz
- Wahlweise als Bürste oder Gummilippe
- Optional als Aluminium Fingerklemmschutzrohr
- Standardmaß 500 mm, abweichend bis 600 mm ohne Mehrpreis

Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Seitenwände

- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil
- Aluminium Eckprofil zur Plattenverbindung
- Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich
- Kanten und Ecken gemäß DGUV-Richtlinien gerundet

Stützfüße

- 16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
- Trittfeste Kunststoffabdeckrosetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

- 2 Stück 2-Rollen Kunststoffband in ECO-Beschlagfarben
- Davon 1 Stück als Federband

Beschläge

- Kunststoff Sicherheitsringgriff in ECO-Beschlagfarben
- 30 mm Griffdurchmesser, 210 mm Ringdurchmesser
- integrierter Anschlagpuffer

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

- Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
- Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
- 400 mm x 900 mm
- Stehende Ausführung mit U-Profil und Stützfuß
- 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
- Viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Beschlag- und Profilarben

- ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
- Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
- Sichtbare Schrauben und Nieten unbehandelt oder verzinkt

Weiß 08 RAL9016	Dunkel- grau 37 RAL7038	Verkehrs- grau 20 RAL7043	Gelb 07 RAL1021	Rot 01 RAL3003	Blau 09 RAL5002	Dunkel- blau 21 RAL5011	Schwarz 02 RAL9005	Grün 05 RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

- Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N
	Graphitgrau U12257 RAL7012 / S7000-N
	Dottergelb U15579 RAL1003 / S0570-Y20R
	Karminrot U17005 RAL3000 / S2070-Y90R
	Himmelblau U18001 RAL5014 / S4020-R80B
	Enzianblau U18059 RAL5010 / S5040-R80B
	Avocado U19503 RAL D 120 70 20 / S3020-G60Y

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Aluminium Fingerklemmschutzrohr
- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
- Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.v.m.
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
- PEFC Zertifizierung

Weitere Ausführungen

- Ohne Bodenfreiheit

