

## Produktbeschreibung CT28 PU



### Einsatzbereich

Hochfrequente Trocken- und Feuchträume



### Plattenmaterial

28 mm HPL-Sandwichelement (TK-Kern)



### Anlagenhöhe

2 020 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit  
(abweichend auf Anfrage)

### Materialbeschreibung

Kern: 24 mm thermoplastischer Kunststoff  
 Deckschichten: je 2 mm HPL beidseitig  
 Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche  
 Feuchtraumgeeignetes Sandwichelement  
 2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten  
 2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

### Vorderfront

Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung  
 Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

### Türen

Dezente Türanschlagprofile auf Band- und Schlossseite  
 Schlossseitige Gummi-Anschlagdichtung zur Geräuschdämpfung  
 Standardmaß 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis  
 · Optional als TÜV geprüfte Variante bzw. ab 800 mm mit 3. Band

### Zwischenwände

Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

### Seitenwände

Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung  
 Aluminium Eckprofil zur Plattenverbindung  
 Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich  
 Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

### Stützfüße

16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert  
 Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette  
 Trittsteife Kunststoffabdeckrosetten in ECO-Beschlagfarben

### Bänder

2 Stück 2-Rollen Aluminium-Bänder E6 EV1 eloxiert  
 · Bandstift aus verzinktem Stahl; optional selbstschließend

### Beschläge

20 mm Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO-Beschlagfarben  
 · Schauscheibe rot/weiß, durchgehender Stahlkern  
 WC Einsteckschloss, runder 18 mm Stulp, Stahl Nickel-Silber

### Zubehör (im Grundpreis enthalten)

Kunststoff Kleiderhaken in ECO-Beschlagfarben  
 Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

### Schamwände

Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung  
 Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)  
 · 400 mm x 900 mm  
 Stehende Ausführung mit U-Profil und Stützfuß  
 · 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)  
 · 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)  
 · 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)  
 Viele weitere Maße auf Anfrage möglich

### Beschlag- und Profilfarben

ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten  
 Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis  
 Sichtbare Schrauben und Nieten unbehandelt oder verzinkt

Weiß 08 RAL9016	Dunkel- grau 37 RAL7038	Verkehrs- grau 20 RAL7043	Gelb 07 RAL1021	Rot 01 RAL3003	Blau 09 RAL5002	Dunkel- blau 21 RAL5011	Schwarz 02 RAL9005	Grün 05 RAL6029

### Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N

### Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
  - Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.V.m.
  - Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
  - TÜV geprüfte Ausführung, PEFC Zertifizierung
- Weitere Ausführungen
- Ohne Bodenfreiheit
  - Raumhoch bis 3000 mm mittels Aufsatzelement
  - Bandseitiger Fingerklemmschutz

