

Produktbeschreibung CT28 S-HPL

Einsatzbereich
Hochfrequente Trockenräume

Plattenmaterial
28 mm HPL-Verbundelement (P2-Kern)

Anlagenhöhe
2 020 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit
(abweichend auf Anfrage)

Materialbeschreibung

Kern: 25 mm harnstoffharzgebundene Spanplatte P2
 Deckschichten: je 1,5 mm HPL beidseitig
 Pflegeleichte, widerstandsfähige und hygienische Oberfläche
 Blauer Engel - ressourcenschonend produziert
 2 mm ABS-Kantenumleimer an allen sichtbaren Schnittkanten
 2 mm Radius an Kanten und Ecken durch ABS-Kantenumleimer

Vorderfront

Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
 Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Türen

Dezente Türanschlagprofile auf Band- und Schlosseite
 Schlosseitige Gummi-Anschlagdichtung zur Geräuschdämpfung
 Standardmaß 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis
 · Optional als TÜV geprüfte Variante bzw. ab 800 mm mit 3. Band

Zwischenwände

Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Seitenwände

Umgreifendes Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
 Aluminium Eckprofil zur Plattenverbindung
 Zusätzlicher Stützfuß im Eckbereich
 Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Aluminium-U-Profil

Stützfüße

16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
 Edelstahl-Gewindestellfuß (-10 / +20 mm) mit 70 mm Rosette
 Trittsteife Kunststoffabdeckrosetten in ECO-Beschlagfarben

Bänder

2 Stück 2-Rollen Aluminium-Bänder E6 EV1 eloxiert
 · Bandstift aus verzinktem Stahl; optional selbstschließend

Beschläge

20 mm Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO-Beschlagfarben
 · Schauscheibe rot/weiß, durchgehender Stahlkern
 WC Einsteckschloss, runder 18 mm Stulp, Stahl Nickel-Silber

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

Kunststoff Kleiderhaken in ECO-Beschlagfarben
 Weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Schamwände

Plattenmaterial gemäß Abschnitt Materialbeschreibung
 Wandhängende Ausführung (inkl. 2 Plattenhalter)
 · 400 mm x 900 mm
 Stehende Ausführung mit U-Profil und Stützfuß
 · 450 mm x 1200 mm (inkl. Bodenfreiheit)
 · 500 mm x 1400 mm (inkl. Bodenfreiheit)
 · 550 mm x 2000 mm (inkl. Bodenfreiheit)
 Viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Beschlag- und Profilfarben

ECO-Beschlagfarben im Grundpreis enthalten
 Profile im Grundpreis E6 EV1 eloxiert; RAL / NCS gegen Mehrpreis
 Sichtbare Schrauben und Nieten unbehandelt oder verzinkt

Weiß 08 RAL9016	Dunkel- grau 37 RAL7038	Verkehrs- grau 20 RAL7043	Gelb 07 RAL1021	Rot 01 RAL3003	Blau 09 RAL5002	Dunkel- blau 21 RAL5011	Schwarz 02 RAL9005	Grün 05 RAL6029

Dekore und Farbcodes (Farbton ähnlich RAL / NCS)

Preisneutrale Dekore, weitere auf Anfrage gegen Mehrpreis

	Weiß W10300 RAL9016 / S0502-G50Y
	Beige U16007 RAL1015 / S0907-Y10R
	Lichtgrau U12188 RAL7035 / S2000-N

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör aus Aluminium und Edelstahl
- Papierrollen-, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnituren, u.V.m.
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile und Anbauteile
- TÜV geprüfte Ausführung, PEFC Zertifizierung

Weitere Ausführungen

- Ohne Bodenfreiheit
- Raumhoch bis 3000 mm mittels Aufsatzelement
- Bandseitiger Fingerklemmschutz
- Wand- und Plattenverbindung mittels Schattenfuge

